



Prüfgegenstand : Fahrwerksänderung
 Typ : 29503-1 / -2
 Hersteller : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG 23.02.05 / Blatt 1

TEILEGUTACHTEN

Nr. 82TG0142-001

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßen Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für das Teil / den Änderungsumfang : Fahrwerksänderung
 des Herstellers : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG
 Elser Str. 36
 57368 Lennesstadt

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!
 Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein, Betriebserlaubnis nach § 18 Abs. 5 StVZO oder Anhängerverzeichnis) durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.



Prüfgegenstand : Fahrwerksänderung
 Typ : 29503-1 / -2
 Hersteller : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG 23.02.05 / Blatt 2

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Zul. Achslasten (v/h) in kg	ABE-Nr.
Audi [0588]	89Q	Audi 80/90 Quattro Audi Coupé Quattro (incl. S2)	1100 / 950	E 399, E 399/1

II. Beschreibung des Teiles / des Änderungsumfanges

Tieferlegung des Aufbaus bis zu ca. 55 mm (je nach Fahrzeugausführung) durch Verwendung anderer Federn, Dämpfer und einstellbarer Federteller.

Federn

Art : Stahl-Schraubendruckfedern
 Typ / Artikel-Nr. : 29503-1 / -2
 Hersteller : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

Technische Beschreibung	Achse 1	Achse 2	
		Haupt-/	Zusatzfeder
Draht-Ø / Querschnittsmaß in mm	: 11,0	10,5	5,0x8,0
Anzahl der Windungen	: 7,5	8,2	4,5
Länge in mm (ungespannt)	: 204	202	45

Kunststoffbeschichtung (alle Ausf.) : rot

Dämpfer

Typ / Hersteller : H&R Gasdruck-Stoßdämpfer
 Art : Federbeine mit Außengewinde
 Federteller : verstellbar (Gewinde), Einstellring + Konterring

Einstellbereich (Abstandsmaß zwischen Mitte der oberen Federbeinbefestigungsschraube und der Federtelleroberkante)

Achse 1 : 205 – 225 mm
 Achse 2 : 190 – 210 mm



Prüfgegenstand : Fahrwerksänderung
 Typ : 29503-1 / -2
 Hersteller : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG 23.02.05 / Blatt 3

Kennzeichnung (Art / Ort)

Federn	Achse 1	Achse 2 Haupt-/	Achse 2 Zusatzfeder
Aufdruck auf den Windungen	: H&R 29503 VA (F)	H&R 200-50	H&R 40-60-25

Federbeine / Dämpfer

Nummer eingeschlagen bzw. auf Aluminium-Klebeschild	Achse 1		Achse 2		Achse 2 (wahlweise)	
	(links)	(rechts)	F36-1030-L1/1	F36-1030-L1/1	F36-1030-L2/1	F36-1030-R2/1
			F36-1019-R1/1	F36-1030-R1/1		

Eingangsdatum des Prüfgegenstandes / Prüffahrzeuges : 26. KW 1997 / 08. KW 2005
 Datum der Prüfung : 26. KW 1997 / 08. KW 2005
 Ort der Prüfung : Köln

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

- Die unter II. aufgeführte Umrüstung ist in Verbindung mit den nachfolgend aufgeführten Rad-/Reifenkombinationen zulässig:

	Auflagen / Hinweise
- serienmäßige Rad-/Reifenkombinationen der jeweiligen Fahrzeugausführung	IV.1. 1 - 4
- weitere Rad-/Reifenkombinationen bis zu folgender Größe:	
- vuh: 245/40 R 17 auf Rad 8,0 x 17 ET + 35	IV.1. 1 - 5
- Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung von weiteren Rad-/Reifenkombinationen innerhalb des unter III. 1. angegebenen Bereiches in Verbindung mit der beschriebenen Fahrwerksänderung, wenn folgende Bedingungen eingehalten sind:

Es liegen gesonderte ABE-/Teilegutachten für die Rad-/Reifenkombinationen vor und die dort aufgeführten Auflagen sind eingehalten, z.B. Auflagen hinsichtlich ausreichender Freigängigkeit und ausreichender Radabdeckungen ausgenommen die Forderung nach serienmäßigem Fahrwerk. Zusätzlich sind die o.a. Auflagen zu beachten und ggf. anzuwenden.



Prüfgegenstand : Fahrwerksänderung
 Typ : 29503-1 / -2
 Hersteller : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG 23.02.05 / Blatt 4

IV. Hinweise und Auflagen

IV.1. Auflagen für den Hersteller / Einbaubetrieb:

- Die Scheinwerfereinstellung ist zu überprüfen.
- Die Federn müssen beim völligen Ausfedern des Fahrzeugs in axialer Richtung spielfrei sein.
- Nach erfolgter Umrüstung sind die Fahrzeuge zu vermessen.
- Bei Fahrzeugen mit lastabhängigem Bremsdruckregler ist dieser auf das Leerniveau neu einzustellen (gemäß Herstellerangabe).
- Die vorderen und hinteren Radhausauschnittkanten bzw. Kunststoffinnenkotflügel sind zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit nachzuarbeiten und je nach Fahrzeugausführung aufzuweiten.

IV.2. Hinweise und Auflagen zum Anbau: J.

IV.3. Hinweise und Auflagen für die Änderungsabnahme:

- Siehe IV.1.
- Es ist auf ausreichenden Abstand zwischen Reifen und Federbein zu achten.
- Bei anderer Lage der Federteller als unter II. angegeben und/oder Verwendung von anderen Rad-/Reifenkombinationen als unter III. aufgeführt ist eine Begutachtung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen erforderlich (§19 Abs. 2 StVZO in Verbindung mit § 21 StVZO).
- Auf die Mindesthöhen der Beleuchtungseinrichtungen ist zu achten.

IV.4. Hinweise und Auflagen für den Fahrzeughalter:

- Die Verwendbarkeit von Schneeketten wurde nicht geprüft.
- Die verminderte Bodenfreiheit ist zu beachten.



Prüfgegenstand : Fahrwerksänderung
 Typ : 29503-1 / -2
 Hersteller : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG 23.02.05 / Blatt 5

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden.

Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen :

Ziffer	Eintragung (neu festlegen)
13 (Höhe)	
33 (Bemerkungen)	(z.B.) M. H&R-FAHRWERK (FEDERKENNZ. V/H: H&R 29503 VA (F) / H&R 200-50, H&R 40-60-25; DÄMPFERKENNZ.V/H: F36-1029-L1/1 / -R1/1 / F36-1030-L1/1 / -R1/1; FEDERBEINE M. AUSSENGEWINDE; ABST. ZW. OBERER FEDERBEINENFESTSCHRAUBE U. FEDERTELLEROBERKANTE ACHSE 1 / ACHSE 2: 205 - 210 / 190 - 195 MM)*

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse**Prüfgrundlage**

Prüfgrundlage ist das VdTÜV-Merkblatt Nr. 751 "Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit".

Prüfungen und deren Ergebnisse

Das Versuchsfahrzeug wurde u.a. einer eingehenden Fahrprüfung in teil- und vollbeladenem Zustand unterzogen, bei der die Freigängigkeit der Räder, das Fahrverhalten, das Bremsverhalten, das Lenkverhalten, das Verhalten bei hohen Geschwindigkeiten geprüft wurde.

Ergebnis: Unter verkehrsüblichen Betriebsbedingungen wurden keine negativen Auswirkungen auf die Betriebs- und Verkehrssicherheit des Fahrzeugs festgestellt.

Aufgrund der angewendeten Verfahren ist sichergestellt, daß die Meßgenauigkeit der quantitativen Prüfergebnisse sowohl den Anforderungen der unter Punkt V. gelisteten Prüfgrundlagen als auch dem Erlaß des Bundesministeriums für Verkehr BMW/SIV13/362300-02 vom 19.04.1984 entspricht.

Gültigkeit der Prüfergebnisse

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die unter Punkt II. beschriebenen Teile unter Berücksichtigung des unter Punkt I. angegebenen Verwendungsbereiches.



Prüfgegenstand : Fahrwerksänderung
 Typ : 29503-1 / -2
 Hersteller : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG 23.02.05 / Blatt 6

VI. Anlagen

Keine

VII. Schlußbescheinigung

Es wird bescheinigt, daß die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Inhaber des Teilegutachtens) hat den Nachweis erbracht, daß er ein Qualitätssicherungssystem entsprechend Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält (Registrier-Nr.: 99161).

Das Teilegutachten umfaßt die Blätter 1 – 6 zuzüglich der unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

Dieses Teilegutachten ersetzt das Teilegutachten Nr. 82TG0142-000 vom 04.02.1998.

Kopien haben nur Gültigkeit, wenn sie mit originalem Firmenstempel und Originalunterschrift des Herstellers gekennzeichnet sind.

Köln, den 23.02.05

Dipl.-Ing. Jürgen Fäler

